



ESPECIFICACIONES

Línea de Producto	InstaGrip	Acabado	Sistema de poliuretano mejorado
Construcción	Tablón de vinilo de lujo (LVP)	Instalación	Adhesivo de extensión mínima / completa
Espesor de Capa de Desgaste	28 Mil ScratchGuard	Sistema de clip	N/A
Realce	Textura de madera natural	Contrapiso	N/A
Borde	Borde biselado	Propiedades de sonido	STC 61 IIC 48
Espesor Total	5mm (0.196")	Resistencia a las bacterias	Estándar
Dimensión Nominal	9" x 48"	Tamaño (métrico)	228.6mm x 1219.2mm

EMBALAJE

Piezas por Caja	8	Cajas por envase	1040
Pies Cuadrados por Caja	24 sqft	Pies cuadrados por contenedor	24960 sqft
Metros cuadrados por caja	2.23 m2	Metros cuadrados por contenedor	2318.86 m2
Peso por caja (Imperial)	41 lbs	Peso por contenedor (imperial)	42640 lbs
Peso por caja (métrico)	18.6 kg	Peso por contenedor (métrico)	19341.18 kg
Cajas por Paleta	52	Peso por paleta (imperial)	2132 lbs
Pies cuadrados por paleta	1248 sqft	Peso por paleta (métrico)	967.06 kg
Metros cuadrados por paleta	115.94 m2		

PRUEBAS

Resistencia al deslizamiento	ASTM D2047	> 0.6 (SECO)
Flujo radiante	ASTM E648	CLASE 1
Densidad de humo	ASTM E662	APROBADO
Carga estática	ASTM F970	2,000 PSI .008 INCH
Resistencia a la luz	ASTM F1515	APROBADO
Resistencia al calor	ASTM F1514	APROBADO
Resistencia química	ASTM F925	APROBADO
Ftalatos	ASTM F3414 - 20 (CPSC)	APROBADO
Metales pesados	ASTM F963	APROBADO
Formaldehído	ASTM D6007	APROBADO
FloorScore Certificado	California 01350	APROBADO
Leed Tanteador	Eq4.3 Low-Emitting Materials	1 PUNTO

GARANTÍA

Residencial	Toda la vida
Comercial ligero	Toda la vida
Comercial	20 años

