


ESPECIFICACIONES

Línea de Producto	Main Street	Acabado	Sistema de poliuretano mejorado
Construcción	Tablón de vinilo de lujo (LVP)	Instalación	Pegamento
Espesor de Capa de Desgaste	8 Mil ScratchGuard	Sistema de clip	N/A
Realce	Textura de madera natural	Contrapiso	N/A
Borde	Borde cuadrado	Propiedades de sonido	N/A
Espesor Total	2mm (0.079")	Resistencia a las bacterias	Estándar
Dimensión Nominal	7" x 48"	Tamaño (métrico)	177.8mm x 1219.2mm

EMBALAJE

Piezas por Caja	15	Cajas por envase	1500
Pies Cuadrados por Caja	37 sqft	Pies cuadrados por contenedor	55500 sqft
Metros cuadrados por caja	3.44 m2	Metros cuadrados por contenedor	5156.12 m2
Peso por caja (Imperial)	29 lbs	Peso por contenedor (imperial)	43500 lbs
Peso por caja (métrico)	13.15 kg	Peso por contenedor (métrico)	19731.27 kg
Cajas por Paleta	75	Peso por paleta (imperial)	2175 lbs
Pies cuadrados por paleta	2775 sqft	Peso por paleta (métrico)	986.56 kg
Metros cuadrados por paleta	257.81 m2		

PRUEBAS

Resistencia al deslizamiento	ASTM D2047	>0.6 (SECO)
Flujo radiante	ASTM E648	CLASE 1
Densidad de humo	ASTM E662	APROBADO
Carga estática	ASTM F970	2,000 PSI .005 INCH
Resistencia a la luz	ASTM F1515	APROBADO
Resistencia al calor	ASTM F1514	APROBADO
Resistencia química	ASTM F925	APROBADO
Ftalatos	ASTM F3414 - 20 (CPSC)	APROBADO
Metales pesados	ASTM F963	APROBADO
Formaldehído	ASTM D6007	APROBADO
FloorScore Certificado	California 01350	APROBADO
Leed Tanteador	Eq4.3 Materiales de baja emisión	1 PUNTO

GARANTÍA

Residencial	15 años
Comercial ligero	5 años
Comercial	Ninguno

