

ESPECIFICACIONES

Linea de Producto	Sound-Tec
Construcción	Compuesto de polímero de piedra (SPC)
Clase	ASTM F1700, Clase III, Tipo B
Espesor de Capa de Desgaste	20mil
Espesor Total	6 mm – 0.236"
Borde	Biselado
Dimensión Nominal	7" ancho x 48" largo
Acabado	UV-Poliuretano + EZ-Limpio
Instalación	Flotante

EMBALAJE

Pies Cuadrados por Caja	23.47
Piezas por Caja	10
Peso por caja	45 lbs
Cajas por Paleta	50

PRUEBAS

Resistencia al Deslizamiento / ASTM D2047	≥ 0.5 (Seco)
Flujo Radiante / ASTM E648	Clase I
Carga Estática / ASTM F970-07	Aprobado
Resistencia de Abrasión/ ASTM D3389	Aprobado
Resistencia a la Luz / ASTM F1515	Aprobado
Resistencia al Calor / ASTM F1514	Aprobado
Resistencia Química / ASTM F925	Aprobado
Quema de Superficie / ASTM E84	Aprobado
Densidad de Humo / ASTM E662-09	Aprobado

GARANTÍA

Garantía del Fabricante	De por Vida
Garantía Residencial	10 Años
Garantía Comercial	5 Años

AMBIENTAL

Calidad del Aire en Interiores	FloorScore® Certified
Puntuación LEED	EQ4.3
CHPS 01350	Aprobado

Las especificaciones están sujetas a la variación de fabricación nominal. El suministro de material y / o los procesos de fabricación pueden requerir cambios sin previo aviso.